

Nazwa	SEP-25		SEP-38W		SEP-20-60	
Dedykowane lunety						
Prostaff 5 Fieldscope	60	82	60	82	60	82
Powiększenie	20x	25x	30x	38x	16-48x	20-60x
Rzeczywiste pole widzenia *1	2.8°	2.2°	2.3°	1.8°	2.6°	2.1°
Pozorne pole widzenia*1	51.3°		62.1°		39.9°	
Średnica źrenicy wyjściowej (mm)	3.0	3.3	2.0	2.2	3.8	4.1
Jasność	9.0	10.9	4.0	4.8	14.4	16.8
Odsunięcie źrenicy (mm)	17.6		19.0		16.9	
Pole widzenia z odległości 1000m	48m	38m	40m	31m	45m(at16x)	36m(at20x)
Powłoki	Wielowarstwowe powłoki antyodblaskowe					
Długość(mm)*2	50		63		80	
Średnica zewnętrzna(mm)*2	54.5		54.5		54.5	
Wodoszczelność	Wypełnione azotem, wodoszczelne do 2 m. przez 10 minut. Wodoszczelne mocowanie z lunetą.					
Mocowanie	Bagnetowe					
Muszla oczna	Nowa obrotowo- przesuwana		Obrotowo- przesuwana i do digiscopingu		Nowa obrotowo- przesuwana	
Współpraca z adapterami Serii FSB do digiscopingu	Tak		Tak		Tak	

*1) Obliczone zgodnie z normą ISO14133.

*2) bez pokrywek